

All-Fleet

Ekstra trwałość
dla wydłużenia okresu
eksploatacji

All-Fleet®

Olej Silnikowy

Właściwości/korzyści:

- Optymalizacja osiągnięć i kosztów pracy silnika
- Doskonała ochrona przed sadzą
- Ochrona w wydłużonych okresach pracy między wymianami oleju



All-Fleet®

Olej Silnikowy

All-Fleet

All-Fleet

Ekstra trwałość dla wydłużenia okresu eksploatacji

Opracowane z myślą o szerokiej gamie silników wysokoprężnych pracujących w warunkach zwiększonego obciążenia Produkty z serii Valvoline All-Fleet doskonale radzą sobie z wyższymi poziomami zanieczyszczeń i sadzy powstających podczas wydłużonych okresów eksploatacji między wymianami oleju, zapewniając lepszą ochronę i czystość silnika. Oleje All-Fleet przewyższają obowiązujące wymogi, pomagają właścicielom flot w optymalizowaniu kosztów pracy pojazdów i uzyskiwaniu wysokich osiągnięć.

Oleje Silnikowe All-Fleet:

- Zaawansowana technologia dodatków uszlachetniających redukuje zużycie oleju i elementów silnika
- Doskonała ochrona przez cały czas eksploatacji w wydłużonych okresach między wymianami oleju
- Znakomita ochrona przed korozją i tworzeniem się sadzy
- Optymalny wybór, gdy celem jest zminimalizowanie kosztów pracy silnika



All-Fleet® Extreme
10W-40



All-Fleet® Extra
15W-40



All-Fleet®
15W-40

- > Technologia syntetyczna gwarantuje dodatkową ochronę podczas pracy w niskich temperaturach
- > Kompatybilny z systemami EGR i SCR; nie może być stosowany w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w filtry cząstek stałych
- > ACEA E7, API CI-4

- > Mineralna baza oleju gwarantuje sprawdzone korzyści i niskie koszty
- > Kompatybilny z systemami EGR i SCR; nie może być stosowany w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w filtry cząstek stałych
- > ACEA E7, API CI-4

Poziomy Jakości/Certyfikaty

	ACEA E7/E5/E3	ACEA E3/B3/A2	ACEA E2/B3/A2	API CI-4/CH-4/CG-4	API CG-4/CF-4/SJ	API CG-4/CF-4	Mercedes Benz 228.1	Mercedes Benz 228.3	Mercedes Benz 228.1/229.1	MAN 271	MAN 3275	Volvo VDS	Volvo VDS-3	Renault RLD-2	Mack EO-L+	Mack EOM	Mack EOM+	DHD-1	Volkswagen 505.00	Cummins 20.076/77/78
All-Fleet Extreme 10W-40	x			x				x			x		x	x			x	x		x
All-Fleet Extra 15W-40	x			x				x			x		x	x			x	x		x
All-Fleet 15W-40			x		x				x	x		x			x				x	

Numery Katalogowe

	4 x 5 L (SW)	20 L	60 L	208 L
All-Fleet Extreme 10W-40		13766	13777	13778
All-Fleet Extra 15W-40	13711	13706	13717	13718
All-Fleet 15W-40		12666	12677	12678

- > Sprawdzona formuła do zastosowania we flotach mieszanych
- > ACEA E2, ACEA A2/B3, API CG-4

**VALVOLINE POLSKA,
ASHLAND POLAND SP. Z O.O.**

ul. Jutrzenki 75
02-230 Warszawa
Polska
T. +48 22 334 40 50/51
F. +48 22 334 40 60
valvoline.poland@ashland.com

www.valvoline.pl

